

# HAKAGARD® mobil

**durchschusshemmende  
Mobilelemente**

**HAKAGARD® Mobilelemente besitzen eine durchschusshemmende Verglasung und optional eine durchschusshemmende Rahmenkonstruktion. Durch den Einsatz hochwertiger Glas-Verbunde mit Hochleistungsfolien wird, bei einem gleichzeitig geringem Gesamtgewicht, eine hohe Widerstandsklasse erreicht. Die Mobilelemente werden auf Laufrollen getragen und lassen sich mühelos bewegen.**

HAKAGARD® Mobilelemente sind somit flexibel einsetzbar und je nach Gefährdungsort und Raumsituation z.B. variabel im Raum oder vor bestehenden Fensterfronten zu platzieren. Sie lassen sich durch den Einsatz durchschusshemmender Kopplungsprofile zu einer beliebig langen durchgehend durchschusshemmenden Front oder Eckkombinationen zusammenfügen und optional mit Übersteigschutz oder Überwurfschutz ausstatten. Breite und Höhe werden nach den individuellen Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten ausgerichtet. Die Standardmaße betragen 800 mm (Breite), 2010 mm (Höhe). Die Gläser können auf Wunsch mit Farb- oder Spiegelfolien (Trickspiegeleffekt) beschichtet werden. Die Rahmen der Mobilelemente sind in jedem beliebigen RAL-Farbtönen pulverbeschichtet lieferbar und sind auf Wunsch auch in Eloxal-Tönen erhältlich. Aufgrund dieser Variabilität lassen sich HAKAGARD® Mobilelemente an alle Kundenanforderungen individuell anpassen.



HAKAGARD® Mobilelemente eignen sich hervorragend zur Sicherung öffentlicher Räume und Gebäude mit erhöhtem Sicherheitsbedarf wie beispielsweise Justizgebäude oder polizeiliche und militärische Objekte. Dank ihrer Mobilität sind HAKAGARD® Mobilelemente sowohl dauerhaft als auch temporär einsetzbar. Damit eignen sie sich als nachrüstbare Sicherheitslösung.

**Widerstandsklassen von HAKAGARD® Mobilelemente**  
nach DIN EN 1063 – ehem. C1-C5 nach DIN 52 290

Klasse	Waffenart	Kaliber
BR 1	Büchse	.22 LR
BR 2	Faustfeuerwaffe	9 mm Luger
BR 3	Faustfeuerwaffe	.357 Magnum
BR 4	Faustfeuerwaffe	.44 Rem. Magnum
BR 5	Büchse	5,56 x 45
BR 6	Büchse	7,62 x 51 (Weichkern)
BR 7	Büchse	7,62 x 51 (Stahlhartkern)

**Ausführung in NS (non-splintering)- or S (splintering)-Qualität möglich. Ehemals SA (Splitterabgang) / (splitterfrei) nach DIN 52 290. Bei Personenaufenthalt im Nahbereich der Verglasung empfehlen wir generell die splitterfreie NS-Ausführung.**

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Mai 2011.